

HD-650/HD-850

桌上式净化工作台（水平送风）

苏州净化
SUZHOU PURIFICATION

这是一种广泛用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖净化工作台。

结构特点

- 1、水平流形，准闭合式不锈钢台面，可有效防止外部气流透入及操异味对人体的刺激。
- 2、采用无极变速可调节风量风机系统，工作区风速处于理想状态。
- 3、采用超薄型铝框无隔板高效空气过滤器，将静压箱尺寸缩小到一定限度，减小箱体外壳尺寸，增大洁净区面积。



- ◆控制面板按键操作，可实现二档调速
- ◆前后两面安装玻璃，方便观察。
- ◆玻璃门可以任意上下移动停留。
- ◆工作台面采用一体成型的优质不锈钢，前端圆弧形设计，耐腐蚀，易清洁。
- ◆流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
- ◆万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
- ◆人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- ◆工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
- ◆每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数	HD-650	HD-850
洁净等级	100级@≥0.5μm(美联邦209E)	
菌落数	≤0.5个/皿.时(Φ90mm培养皿)	
平均风速	0.3m~0.6m/s(快、慢双速)	
噪音	≤62dB(A)	
振动半峰值	≤0.5μm(x.y.z方向)	
照度	≥300LX	
电源	AC单相220V/50Hz	
功耗	200W	200W
重量	≤50kg	≤60kg
高效过滤器规格及数量	480×480×50×①	680×480×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	10W×①/10W×①	10W×①/10W×①
外形尺寸	650×550×850mm	850×550×850mm
工作区尺寸	500×400×450mm	680×400×480mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）