

这是一种广泛用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖净化工作台。

结构特点

箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，电器开关用轻触型方便开关，方便使用。灯管用电子镇流器。



- ◆ 控制面板按键操作，可实现二档调速
- ◆ 前后两面安装玻璃，方便观察。
- ◆ 玻璃门可以任意上下移动停留。
- ◆ 工作台面采用一体成型的优质不锈钢，前端圆弧形设计，耐腐蚀，易清洁。
- ◆ 流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
- ◆ 万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
- ◆ 人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- ◆ 工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
- ◆ 每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数	BMC-1000
洁净等级	100级@≥0.5μm(美联邦209E)
菌落数	≤0.5个/皿．时（Φ90mm培养皿）
平均风速	工作区0.2m~0.35m/s，两侧气幕0.5m~0.8m/s
排气量	2m³/min
噪音	≤62dB(A)
振动半峰值	≤0.5μm(x.y.z方向)
照度	≥300LX
电源	AC单相220V/50Hz
功耗	400W
重量	≤300kg
高效过滤器规格及数量	1090×600×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	30W×①/30W×①
适用人数	单人单面，并配备用插座
外形尺寸	1300×800×1950mm
工作区尺寸	1100×650×580mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）