VD-650/VD-850
桌上式净化工作台（垂直送风）

苏州净化
SUZHOU PURIFICATION

这是一种广泛用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖净化工作台。

结构特点

1、垂直流形，准闭合式不锈钢台面，操作方便。
2、小巧，可随意放置于一般实验台上操作，便于小型工作室使用。



◆ 控制面板按键操作，可实现二档调速
◆ 前后两面安装玻璃，方便观察。
◆ 玻璃门可以任意上下移动停留。
◆ 工作台面采用一体成型的优质不锈钢，前端圆弧形设计，耐腐蚀，易清洁。
◆ 流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
◆ 万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
◆ 人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
◆ 工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
◆ 每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数	VD-650	VD-850
洁净等级	100级@≥0.5μm(美联邦209E)	
菌落数	≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）	
平均风速	0.3m～0.6/m/s(快、慢双速)	
噪音	≤62dB(A)	
振动半峰值	≤0.5μm(x.y.z方向)	
照度	≥300LX	
电源	AC单相220V/50Hz	
功耗	200W	200W
重量	≤50kg	≤60kg
高效过滤器规格及数量	480×455×50×①	680×480×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	10W×①/10W×①	10W×①/10W×①
外形尺寸	650×550×850mm	850×550×850mm
工作区尺寸	500×480×480mm	680×480×480mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）