BHC-1300IIA/B2型生物洁净安全柜
BHC-1300IIA/B3型生物洁净安全柜

苏州净化
SUZHOU PURIFICATION

这是一种广泛用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖净化工作台。

结构特点

箱体壳采用优质冷轧钢板，静电喷涂，长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，电器开关用轻触型方便开关，方便使用。灯管用电子镇流器。



- ◆控制面板按键操作，可实现二档调速
- ◆前后两面安装玻璃，方便观察。
- ◆玻璃门可以任意上下移动停留。
- ◆工作台面采用一体成型的优质不锈钢，前端圆弧形设计，耐腐蚀，易清洁。
- ◆流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
- ◆万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
- ◆人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- ◆工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
- ◆每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数		BHC-1300II A/B2	BHC-1300II A/B3
洁净等级		100级@≥0.5μm(美联邦209E)	
菌落数		≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）	
平均风速	门内侧	0.38±0.025m/s	
	中间	0.26±0.025m/s	
	里侧	0.27±0.025m/s	
前面吸入风速		0.35m±0.025m/s	0.6m±0.025m/s
气密度		≤10^{-6}m/s(在500Pa压力下)	≤10^{-6}m/s(在500Pa压力下)
噪音		≤62dB(A)	
振动半峰值		≤0.5μm(x.y.z方向)	
照度		≥300LX	
电源		AC单相220V/50Hz	
功耗		600W	600W
重量		≤350kg	≤350kg
高效过滤器规格及数量		1335×510×50×① 870×420×50×①	1335×510×50×① 870×420×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量		40W×①/40W×①	40W×①/40W×①
外形尺寸		1540×785×1970mm	1540×785×1970mm
工作区尺寸		1340×650×590mm	1340×650×590mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）