

SW-TFG型通风柜是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。

结构特点

箱体壳采用进口中纤压力防火板紧密结合，内壁均敷不锈钢及层孔台板，长期无锈蚀发生，面层电喷处理，表面光滑无尘，方便耐用。



- ◆ 控制面板按键操作，可实现二档调速
- ◆ 前后两面安装玻璃，方便观察。
- ◆ 玻璃门可以任意上下移动停留。
- ◆ 工作台面采用一体成型的优质不锈钢，前端圆弧形设计，耐腐蚀，易清洁。
- ◆ 流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。
- ◆ 万向转动优质脚轮和支撑脚，移动灵活，固定方便可靠。
- ◆ 人性化的初效过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- ◆ 工作区安装备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
- ◆ 每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试，各项功能均能达到要求。

技术参数

参数	SW-TFG12	SW-TFG15	SW-TFG18
排风风速	0.3m~0.6/m/s(范围可调)		
进水压力	>0.5Pa		
功率	300W		
电源配置	AC单相220V/50Hz		
重量	≤200kg		
外形尺寸	1200×750×1950mm	1500×750×1950mm	1800×750×1950mm
工作区尺寸	1030×700×600mm	1330×700×600mm	1630×700×600mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）